

PROMET

PRODUKTVERGLEICH



		PROMET L10	PROMET L100s	PROMET SE	PROMET CE	PROMET R300	PROMET R600
Messtechnischer Teil							
Widerstand	Bereich	bis 5 k Ω	bis 2,5 Ω	bis 250 m Ω	bis 250 m Ω	bis 250 m Ω	bis 250 m Ω
	Genauigkeit	0,2 %	0,2%	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Stromquelle	Stromausgänge, Anzahl	1	1	2	2	1	1
	Prüfstrom, einstellbar	1 mA...10 A	1...100 A	5...200 A	5...200 A	10...300 A	10...600 A
	Ausgabezeit	-	einstellbar	-	-	einstellbar	einstellbar
	Ausgangsspannung	5 VDC	10 VDC	2,5 VDC	2,5 VDC	5 VDC	5 VDC
Spannungsmessung	Messeingänge, Anzahl	1	1	2	2	3	3
Induktive Messungen		•	•	-	-	-	-
Temperaturkompensation		•	•	•	-	•	•
Bedienung							
Display		Grafik-LC-Display, 128 x 64 Pixel,	5"-Touchscreen	3,5"-Touchscreen	-	5"-Touchscreen	5"-Touchscreen
Interner Speicher	Anzahl Messungen	Kein interner Speicher, Speicherung via APP	900	250	-	900	900
Software		APP, iOS/Android	Windows-Software	Windows-Software	ACTAS-Software	Windows-Software	Windows-Software
Fernsteuerung		-	-	-	-	-	über USB/Ethernet
Ausführung							
Stromversorgung		Batteriebetrieb	Batteriebetrieb Wechselbarer Akku	Batteriebetrieb	Hybridleitung zu ACTAS	Netzbetrieb	Netzbetrieb
Gehäuse		Handgehäuse	Hartschalenkoffer	Handgehäuse	Handgehäuse	19" Einbaugeschäuse, 3 HE, optional: portables Gehäuse	19" Einbaugeschäuse, 3 HE, optional: portables Gehäuse
	Abmessungen (mm)	(100 x 230 x 35)	(318 x 152 x 257)	(200 x 178 x 100)	(200 x 178 x 100)	(483 x 132,5 x 230)	(483 x 132,5 x 230)
	Schutzklasse	IP 31	IP 67	IP 54	IP 54	IP 20	IP 20
	Gewicht	0,6 kg	4,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	7,6 kg	10,5 kg

